

3-Seiten-Kipper 4500kg, 350x170cm, Auflaufbremse, doppelte Bordwände



Heckkipper für Traktor



3-Seiten-Kipper 4500kg doppelte Bordwände

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:
5490,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

5490,00 €

Netto: 4613,45 €

Preisnachlass:

24h
★★★★★

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Einachs-Dreiseitenkipper

Modell: EDK45A3517

4.500kg Gesamtmasse

Ladefläche 350x170cm

inkl. Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Handbremse

doppelte Bordwände

inkl. Ausstattung für Straßenzulassung

Deutsches Produkt mit namhaften europäischen Komponenten!

Service und Ersatzteile somit auf Jahre gesichert!

Serienausstattung:

- perfekter, stabiler und dichter Aufbau des Anhängers
- Fahrgestell besteht aus geschlossenem Rahmen und verwindungssteifen, stabilen Rahmenlängsträgern
- Brückenrahmen ist verwindungssteif aus stabilen Längs- und Querprofilen
- Rückwand und Seitenbordwände klappbar
- Stirnwand ist gesteckt und herausnehmbar
- Bordwände bestehen aus 2mm starken Material
- Bordwände mit hochwertigen Bordwandverschlüssen
- hochwertige Achse für 25 und 40km/h geeignet
- Hersteller Achse: FAD
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Handbremse
- überdimensionaler Kippzylinder mit hartverchromter Kolbenstange
- kompletter Anhänger grundiert und pulverbeschichtet
- stabiles und klappbares Stützrad
- umlaufend Haken für Spanngurte zur Ladungssicherung unterhalb der Kippbrücke
- 12 Volt Beleuchtungsanlage
- Hydraulik-Kippanschluss
- verzinkter, langlebiger Beleuchtungsträger mit Lampen und Kennzeichenhalterung
- Zentralverriegelung für Heck- sowie linke+rechte Seitenbordwand

Technische Daten:

- zulässige Gesamtmasse: 4.500kg
- Eigengewicht: 1.250kg
- Nutzlast: 3.250kg
- maximal zulässige Achslast: 3.940kg
- maximal zulässige Stützlast: 560kg
- Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h
- Ladefläche: 350x170x50cm+50cm (doppelte Bordwände)
- Gesamtlänge inkl. Zugdeichsel: 500cm
- Plattformhöhe: 84cm
- Spurbreite ca.: 140cm
- Bodenplatte: 4mm durchgehend und ungeschweißt
- Bereifung: 10.0/75-15.3 PR14
- Kippzylinderstufen: 3 (91-76-61)
- Zylinder-Hublänge: 105cm
- maximale Hubkraft: 10.400kg
- maximale Betriebsdruck: 160bar
- erforderliche Ölmenge: 7,9 Liter

Optionen:

- Aufsatzbordwände
- Gitteraufsätze
- verzinkte Bordwände
- Zurrösen auf Bodenplatte
- größere Bereifung
- RAL-Wunschfarbe möglich
- hydraulische Handpumpe zum Kippen des Anhängers
- elektrische Pumpe zum Kippen des Anhängers
- zusätzliche Anhängerkupplung
- Leiter
- Kornschieber
- Holzrungen
- usw.

Dieser Anhänger entspricht nicht Ihren Vorstellungen? Kein Problem, denn wir bauen Ihren Anhänger nach Ihren Spezifikationen.

Egal ob anderes Gesamtgewicht, anderes Brückenmaß, Seilzug-/Auflauf-/Druckluftbremse, Sonderzubehör oder Farbwunsch - Sie geben uns Ihre Vorstellungen an und wir bauen Ihren Wunschanhänger!

Transportkosten innerhalb Deutschland: auf Anfrage

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.